

PN 16 TAM GEÇİŞLİ FLANŞLI KÜRESEL VANA




ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
- Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.
- Basınç kayıpları minimum seviyededir.
- Az yer kaplamaktadır.
- Sızdırmazlık performansı maksimum seviyededir.

UYGULAMA ALANI

- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Asit ve alkali ihtiva etmeyen akışkanlar
- Kimya ve kağıt fabrikaları
- Arazi sulama hatları
- Endüstriyel yağ ve boya fabrikaları.

TEKNİK RESİM ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ



DN	BOYUTLAR		BAĞLANTI								
	d.	L	g	k	D	l	f	b	H	G	DS
25	1"	160	65	85	115	14	3	16	100	150	4
32	1 1/4"	180	76	100	140	19	3	18	115	200	4
40	1 1/2"	200	84	110	150	19	3	18	127	200	4
50	2"	230	99	125	165	19	3	20	137	200	4
65	2 1/2"	290	118	145	185	19	3	20	158	200	4
80	3"	310	132	160	200	19	3	22	169	270	8
100	4"	350	156	180	220	19	3	24	225	270	8
125	5"	400	184	210	250	19	3	26	258	320	8
150	6"	480	211	240	285	23	3	26	275	370	8
200	8"	600	266	295	340	23	3	30	325	400	12

